



SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del Producto: SCALIN SC
Composición: Bifentrina, 80 g/L
Spirotetramat, 220 g/L
Formulación química: Suspensión Concentrada (SC)
Uso recomendado: Insecticida Agrícola

Transporte Terrestre ADR:

Número ONU: 3082
Clase de riesgo: 9
Descripción:



SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA
PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(BIFENTRINA) + (SPIROTETAMAT)

Titular del registro: Rainbow Agrosiences S.A.S.

Importado y Distribuido por: AVGUST COLOMBIA S.A.S.
Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina
905, Ed. Paralelo 108 Bogotá D.C.,
Colombia
Teléfono: (+57) 310 451 3336

Teléfonos de Emergencia: CISPROQUIM
601 288 6012 / 919 1919 (Atención 24h
en Bogotá)
01-8000-916012 (Atención 24h Línea
Gratuita)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:

Apariencia/olor: Líquido de color blanco, olor
característico.

Peligros en una situación de emergencia: ¡PELIGRO! Nocivo en caso de
ingestión. Nocivo en contacto con la
piel. Nocivo si se inhala. Muy tóxico
para organismos acuáticos

2.2. EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

Contacto ocular: Causa irritación moderada a los ojos.
Contacto dermal: El contacto prolongado o repetido
puede causar reacciones alérgicas en
ciertas personas.
Carcinogénico: Cuidado, evite el contacto, posible
carcinógeno.
Teratogénico: Cuidado, evite el contacto, posible
teratogénico.

SECCIÓN 3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CONTROL EXPOSICIÓN

3.1 CONTROLES DE INGENIERÍA:

Use ventilación local extractiva para mantener las concentraciones
del ambiente por debajo de los límites de exposición.

3.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Protección ocular/ facial:

Utilice gafas de protección conformes con la EN166 (campo de uso
= 5 u homologación equivalente).

Protección para la piel:

Usar guantes de nitrilo (espesor mínimo 0,4 mm) certificados CE (u
homologación equivalente). Ropa de protección impermeable al
producto, botas de caucho (con puntera de acero en caso de
manejo de tambores).

Protección de vías respiratoria:

Máscara con filtro para vapores orgánicos. Un programa de
protección respiratoria que resuelve los requisitos de la OSHA 29
CFR:1910.134 y del ANSI Z88.2 o del Estándar Europeo EN 149
debe ser seguido siempre que el lugar de trabajo condicione el uso
de un respirador.

Protección en caso de emergencia:

Equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa de protección total.

Consideraciones generales de higiene:

Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio
de trabajo.



SECCIÓN 4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar:

Evitar el cambio de la temperatura de almacenamiento.

Materiales incompatibles:

Agentes alcalinos fuertes.

Productos de descomposición peligrosos:

Cuando se calienta, se puede descomponer generando gases y vapores tóxicos.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:

Remover a la persona afectada hacia una fuente de aire fresco. Si la víctima está inconsciente, pero respira, ubicarla de manera estable sobre su propio costado. No inhalar el aire exhalado por la víctima bajo ninguna circunstancia. Inicie la respiración de rescate e inicie la reanimación cardiopulmonar si se ha detenido la acción cardíaca. Buscar asistencia médica inmediata.

Ingestión:

Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Proporcionar asistencia médica.

Piel:

Ubicar la víctima en un lugar alejado de la fuente de exposición. Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua corriente las áreas afectadas durante 15 minutos. Quitar la ropa contaminada incluyendo zapatos, lo antes posible. Asegúrese de lavar bien ropa y calzado antes de reusar. En todos los casos buscar atención médica inmediata.

SECCIÓN 6. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

(°C): >100°C

Medios adecuados de extinción de incendios:

- **Agentes de extinción:** Espuma química, dióxido de carbono o polvo seco.
- Asperjar con agua para enfriar el sector no afectado. Utilizar como medios de extinción los ya señalados.
- Aislar la zona afectada. El personal debe ingresar utilizando ropa adecuada para combatir incendios y equipo de respiración autónoma.

Productos de la combustión:

La combustión de puede llevar potencialmente a la producción de compuestos tóxicos.

Instrucciones para combatir el fuego:

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal.

SECCIÓN 7. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:

Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Utilícese equipo de protección personal. Estar a favor del viento.

Precauciones para el medio ambiente:

Evite la penetración en cuerpos de agua, drenajes, alcantarillas y pozos. Informar a las autoridades ambientales acerca de la contaminación de fuentes hídricas y de derrames, incluso en pequeñas cantidades.

Métodos de limpieza:

Recoger el producto con material inerte como arena o tierra, depositar en contenedores limpios, secos y rotulados para su posterior disposición. Limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados observando las normas de protección del ambiente. Se puede remover el líquido utilizando bombas o equipos de vacío.

Información adicional:

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ventilar el área. Usar agua en forma de rocío para reducir la concentración de vapores. El material absorbido puede tener los mismos peligros del producto original.

/04/CO-26/08/2025

